


Product Overview / Características Principales

6402E30

Description / Descripción: Tab for connector Macho para conector
For / Para: 0.8 Series receptacle / Hembras de la serie 0.8
Wire size range / Rango de sección de cable: 0.3 – 0.6 mm ²
Max insulator diameter / Diámetro máximo aislante: 3.3 mm
Wire stripping / Longitud de pelada: 4.2 ± 0.5 mm
Application Tool / Util de engaste: MN6402E
Material / Material: Natural Bronze / Bronce Natural



Test values / Resultados de ensayos

Insertion and withdrawal force / Esfuerzo introducción-extracción				
	1° insertion/ 1° introducción	1° withdrawal/ 1° extracción	6° withdrawal/ 6° extracción	10° withdrawal/ 10° extracción
CEI760	-	-	-	-
ESCUBEDO	-	-	-	-
Typical values	-	-	-	-

Current carrying capacity with maximal suitable wire size (IEC 760) Capacidad de paso de corriente con la sección de cable mayor (CEI 760)	6A	
Maximal temperature (DIN 61210) Temperatura máxima (DIN 61210)	120°C	Typical value Valor típico
Maximal contact resistance with minimal suitable wire size (IEC 760) Máxima resistencia de contacto con la sección de cable menor (CEI 760)	-	-



Pull-out force / Fuerza de tracción		
Wire size / Sección	DIN 46249	typical
0.3 mm ²	-	60 N
0.6 mm ²	60 N	120 N

Crimp data / Datos de el tadura				
Wire size / Sección	Conductor		Insulator / Aislante	
	Altura	Anchura	Altura	Anchura
0.3 mm ²	1.15	2.04	-	2.66
0.6 mm ²	1.25	2.05	-	2.68

Values only valid for the application tool specified upwards / Valores válidos únicamente para el útil de engaste especificado arriba

Further information on request / Para más información consultar info@escubedo.com				
4	Update current capacity	15/05/2012	David Martinez	Adam calvet
3	Standard max. Temp. change	24/03/2011	David Martinez	Joan Carles Sanchez
2	Image 3D change	11/05/2009	David Martinez	Angela Arevalo
1	Creation	14/07/2008	David Martinez	Joan Carles Sanchez
Nr/Nº	Modification/Modificación	Date/Fecha	Name/ Nombre	Approved / Aprobado