



INDICACIONES DE ENSAMBLAJE DEL CONECTOR
BULBHOLDER ASSEMBLY INDICATIONS

2155298
 CLIP DE SEGURIDAD
 SECURITY CLIP
 segundo bloqueo después
 de la inserción del terminal.
 secondary locking
 after terminal insertion.

8681.81
 TERMINAL DE CONTACTO. CONTACT CLIP
 terminales con posición de inserción.
 terminals with positioning insertion.

E 1.5:1

NOTAS:
 Cotas de funcionalidad con letra sujetas a control de proceso/Functional dimensions with letter subject to the process control.
 Dimensiones sin cotas sujetas a la medida del 3D/Dimensions without accotation subject to the 3D model.
 Caras externas libres de decoloración, rebabas, grietas y rechupados/External parts must be free of decolouration, burs and craks.
 Cavidades internas libres de rebabas (max. admisible 0.1mm)/Internal cavities must be free of burs (max. admisible 0.1mm)
 Espesor mínimo de pared sin accotation 0.6mm/Minimum wall thickness without accotation 0.6mm
 This drawing is property of ESCUBEDO.SA and may NOT be copied used or disclosed without written permission from ESCUBEDO.SA

05	Añadir nervios patillas XE-7170	06/05/11
04	Cambiar cota 12 de 40.4 a 40±0.2	13/12/10
03	Añadir notas cavidad molde y cavidad via + tipo polarización	16/02/10
02	Añadir notas y ensamble. Modificación enclavamiento reflector	13/11/09
01	Añadir agujeros para prolongador	16/06/09
00	1ª Edición	20/05/09
REV.	MODIFICACION	FECHA

2155095	Negro	PBT-GF20	2	A
Referencia	Color	Material	Nº Vías	

			Conector PSY 24w		
DIBUJADO	JCS	20/05/09	NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
CONTROL	FAT	20/05/09	-	Especiales	±0.1
ESCALA:	2/1				

Terminales Electri cos	
FORMATO	A-3
N.FICHERO	Pt-c477
REF.	2155095