



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|---|---|---|---|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------------|----------|
| 5717.32 | Estañado | Bronce* CuSn6 | 0.5+1.5mm ² | 1.9+3.3mm ² | 4.8x0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717.31 | Pre-Estañado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717.30 | Natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717.70 | Natural | Alpaca CuNi18Zn20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717.02 | Estañado | Latón* CuZn30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | Mod.cota P | 18/04/07 |
| 5717.01 | Pre-Estañado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | Mod.cotas H,N,R | 14/12/05 |
| 5717.00 | Natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 | 1ª Edición | 14/03/03 |
| Referencias | Acabados | Material | Sección Conductor | ∅ Aislante | Para Macho | A | B | C | D | Rev. | Modificación | Fecha | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|---------|-----------------------|--|
| ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A. | | | TERMINAL BANDERA HEMBRA Serie 4.8 TP- Seguridad / Conector | | | | | | | Terminales | |
| DIBUJADO | JCS | 14/03/03 | NORMAS MATERIALES | | NORMAS DIMENSIONALES | | TOLERANCIAS GENERALES | | FORMATO | A4v | |
| CONTROL | FAT | 14/03/03 | EN 1654* | | Especiales | | ±0.2 ±2° | | NOMBRE | PT5717 "c" | |
| ESCALA | 5/1 | | REF. 5717.xx | | | | | | | | |