

## Femelles

### Terminals Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Ø (mm)	Per mascle (mm)	Llautó	Llautó Pre-Sn	Llautó Sn	Llautó Ni	Acer Ni	Bronze	Bronze Sn	Alpaca	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
						00	01	02	04	24	30	32	70		
	Diàmetre 0.75 mm														
	<b>8541.**</b>	<b>0,12-0,5</b> (26-20)	1,2-1,75	0,75			•							0,2	8000
	Diàmetre 0.8 mm														
	<b>8511.**</b>	<b>0,3-0,6</b> (22-20)	1,65 Max	0,8		•		•						0,3	17000
	Diàmetre 1.35 mm														
	<b>8501.**</b>	<b>0,3-0,6</b> (22-20)	1,65 Max	1,35		•		•						0,3	17000
	Diàmetre 2 mm														
	<b>8512.**</b>	<b>0,5-1,5</b> (20-16)	2,3-3,3		Ø 2	•		•		•	•	•		0,3	14000
	Diàmetre 2.2 mm														
	<b>8560.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	3,8 Max	2,2		•	•							0,32	10000

## Femelles

### Terminals Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Ø (mm)	Per mascle (mm)	L'auto 00	L'auto Pre-Sn 01	L'auto Sn 02	L'auto Ni 04	Acer Ni 24	Bronze 30	Bronze Sn 32	Alpaca 70	Espessor material (mm)	Quantitat bobina	
	Diàmetre 2.3 mm															
	8504.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5		Ø 2,4	•		•	•		•	•	•	0,3	15000	
	Diàmetre 4 mm															
	8500.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5		Ø 4	•	•	•			•	•		0,35	8000	
8502.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3		•		•	•			•	•					
	Diàmetre 3.8 mm															
	8530.**	1-2 (18-14)		3,8		•		•						0,4	3500	


## Femelles

Per clavilla sobreinjectada

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Per mascle (mm)	Bronze		Espessor material (mm)	Quantitat bobina
				30	32		
	<b>8840.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	4	•	•	0,4	1400

Terminal especial cocció

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Ø (mm)	Alpaca		Espessor material (mm)	Quantitat bobina
					70			
	<b>8533.**</b>	<b>0,3-0,6</b> (22-20)	2,2 Max	4	•	0,4	1000	
	<b>8534.**</b>	<b>0,75-1,5</b> (18-16)	3,3 Max		•			
	<b>8536.**</b>	<b>2,5-4</b> (14-12)			•			2500



## Banderes

### Terminals Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Ø (mm)	Llautó 00	Llautó Pre-Sn 01	Acer Ni 24	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31	Alpaca 70	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	<b>8514.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	2	•	•	•	•	•	•	0,3	7000
	<b>8516.**</b>	<b>0,75-1,5</b> (18-16)			•	•	•	•	•	•		•

### Banderes

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	Acer Ni 24	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	<b>8510.**</b>	<b>0,75-1,7</b> (18-16)	2,3-3,3	Ø 2	•	0,3	5000

## Mascles


### Terminals Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Ø (mm)	Liautó				Espessor material (mm)	Quantitat bobina	
					00	01	02	04			
	Masclle llarg per a sobremoldejar										
	<b>7504.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	4	•		•	•	0,45	5000	
	Masclle curt per a sobremoldejar										
	<b>7500.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	4	•	•	•		0,39	8000	
<b>7502.**</b>	<b>1-2,5</b> (18-14)	3-4,3	•		•	•		7000			
	Masclle estàndar										
	<b>7508.**</b>	<b>0,5-1</b> (20-18)	1,8-2,5	4	•	•	•		0,39	8000	
<b>7512.**</b>	<b>1-2,5</b> (18-14)	3-4,3	•		•			7000			


## Mascles

### Terminal especial cocció

Figura	Referència	Sec. cable mm <sup>2</sup> (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Alpaca <b>70</b>	Espressor material (mm)	Quantitat bobina
--------	------------	--	-------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------



<b>7532.**</b>	<b>0,3-0,6</b> (22-20)	2,2 Max	•	0,4	4500
<b>7533.**</b>	<b>0,75-1,5</b> (18-16)	3,3 Max	•		3500



#### Baixa inserció

<b>7530.**</b>	<b>0,3-0,6</b> (22-20)	2,2 Max	•	0,4	4500
<b>7531.**</b>	<b>0,75-1,5</b> (18-16)	3,3 Max	•		3500